

Technická dokumentace

Kontejnerový rám KR62

ROZMĚRY			
Vnější (D x Š x V mm)	6 055 x 2 435 x 2 790	Vnitřní (D x Š x V mm)	5 787 x 2 167 x 2500
TECHNICKÉ ÚDAJE			
Váha	970 kg	Předpokládaná životnost	20 let
Objem konstrukce	41,36 m ³	Počet cyklů montáže a demontáže	5 cyklů bez ztráty kvality
Celková plocha	14,73 m ²	Rozsah provozních teplot	-50°C až +50°C
Obytná plocha	12,54 m ²	Sněhové zatížení	max. 240 kg/m ²
Max. počet podlaží	1	Zatížení podlahy	max. 200 kg/m ²
MATERIÁL			
Ocel	Brokovaná, za studena válcovaná ocel jakosti S235 a S355	Výztužné profily	Horizontální C profil tl. 2mm
Základový profil	Speciálně ohýbaný profil tl. 3 mm	Střeška	Falcovaný plech tl. 0,5 mm
Střešní profil	Speciálně ohýbaný profil tl. 3 mm	Dno	Trapézový plech tl. 0,5 mm
Profil rohových sloupků	Speciálně ohýbaný profil tl. 3 mm	Povrchová úprava	elektrostatické práškové lakování v odstínu RAL 7035

equi booking s.r.o.
Rybná 716/24, 110 00 Praha 1
IČ: 09126546, DIČ: CZ09126546
Tel.: +420 734 151 864

