

Technická dokumentace

Obytný kontejner OK62

ROZMĚRY			
Vnější (D x Š x V mm)	6 055 x 2 435 x 2 790	Vnitřní (D x Š x V mm)	5 820 x 2 160 x 2 500
TECHNICKÉ ÚDAJE			
Váha	2410 kg	Počet cyklů montáže a demontáže	Max. 5 bez ztráty kvality
Objem konstrukce	41,14 m ³	Rozsah provozních teplot	-50°C až +50°C
Celková plocha	14,74 m ²	Součinitel prostupu tepla u použité izolace	U = 0,39 W / (m ² K)
Obytná plocha	12,57 m ²	Sněhové zatížení	max. 150 kg/m ²
Max. počet podlaží	1 nadzemní podlaží	Zatížení podlahy	max. 200 kg/m ²
Předpokládaná životnost	20 let	Větrné zatížení	max. 50 kg/m ²

equi bookings s.r.o.
Rybná 716/24, 110 00 Praha 1
IČ: 09126546, DIČ: CZ09126546
Tel.: +420 734 151 864

MONTOVANÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE			
Ocel	Brokovaná, za studena válcovaná ocel jakosti S235 a S355	Výztužné profily	Horizontální C profil tl. 2 mm
Základový profil	Speciálně ohýbaný profil tl. 3 mm	Střecha	Falcovaný plech tl. 0,5 mm s mírným spádem
Střešní profil	Speciálně ohýbaný profil tl. 3 mm	Dno	Trapézový plech tl. 0,5 mm
Profil rohových sloupků	Speciálně ohýbaný profil tl. 3 mm	Povrchová úprava	elektrostatické práškové lakování v odstínu RAL 7035
SKLADBA PODLAHY			
Povrch	PVC vinyl tl. 2,5 mm	Ocelový rastr	Viz. výztužné profily výše
Nosná deska	CETRIS tl. 20 mm	Parozábrana	Separáční vrstva z PE fólie tl. 0,1 mm
Tepelná izolace	Minerální vlna tl. 100 mm	Krytí dna	Trapézový plech tl. 0,5 mm
STĚNY			
Materiál	MWF sendvičový stěnový panel	Tepelná izolace	Minerální vlna tl. 100 mm
Povrch	Pozinkovaný plech tl. 0,5 mm, ochranná fólie	Povrchová úprava	Práškové lakování v odstínu RAL 9003
SKLADBA STROPU			
Střešní rastr	Viz. výztužné profily výše	Tepelná Izolace	Minerální vlna tl. 100 mm
Parozábrana	Separáční vrstva z PE fólie tl. 0,1 mm	Pohledové desky	Jednostranně laminovaná MDF tl. 10 mm

DVEŘE			
Rozměry	šířka 800 mm, výška 2 070 mm, tloušťka 45 mm	Povrch	Pozinkovaný lakovaný ocelový plech tl. 0,5 mm
Použité materiály	Ocelové zárubně, TPE izolace a pryžové těsnění po obvodu	Zámek a klika	Dveřní zámek s cylindrickou vložkou, kovová klika černé barvy
OKNA			
Použitý materiál	Standardně 1x PVC okno s izotermickým trojsklem s dvojitým otevíráním	Okno malé jednokřídlé	Rozměry 910 x 1 240 mm
		Okno velké dvoukřídlé	Rozměry 1 700 x 1 240 mm
ELEKTROINSTALACE			
Není zahrnuta ve standardní výbavě obytných kontejnerů. Elektroinstalaci realizujeme na míru dle přání zákazníka.			